ANTIFOULING KOMPATIBILITÄT

			Gewässer		Geschwindigkeit*			Rumpfmaterial				
Antifouling/ Unterwasseranstrich			**biozidfrei**	**Süßwasser**	**Salzwasser**	**Motorboot**	**Segelboot**	**auf hart oder selbstp. AF****	**Stahl**	**Aluminium**	**Holz**	**GFK**	**Hypalon**
EPIFANES Yacht Coatings		Foul Away	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EPIFANES Yacht Coatings		Copper Cruise		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	
EPIFANES Yacht Coatings		WERDOL Kupferfrei	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	
Sea Hawk		Biocop TF		✓	✓ ✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	
Veneziani		Raffaello NEXT		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Veneziani		Eurosprint NEXT		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Veneziani		Raffaello ECO	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Veneziani		Eurosprint ECO	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Veneziani		Gummipaint AF		✓	✓								✓
Veneziani		Speedy Carbonium		✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	

*alle selbstpolierenden Antifoulings sind für durchschnittlich 25kn geeignet. Veneziani Eurosprint bis 35kn.

**Die Kompatibilität bezieht sich auf den Untergrund eines bestehenden Hart- oder selbstpolierenden Antifoulings, welches mit Korn 80-100 angeschliffen ist. Der Untergrund sollte tragfähig sein. Es wird empfohlen einen Haftungstest zu machen.

Den entsprechenden Systemaufbau und Spezifikationen entnehmen Sie bitte den technischen Unterlagen.

✓ = kompatibel

✓ = eingeschränkt kompatibel

VON DER LINDEN
INNOVATIVE TECHNOLOGIE FÜR DEN YACHTBAU