Sicherheitsdatenblatt
gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 05.01.2024 Versionsnummer 27 (ersetzt Version 26) überarbeitet am: 05.01.2024

* 

## ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

· 1.1 Produktidentifikator

· Handelsname: Epifanes PP Klarlack Extra Komp. A
· UFI: 61S0-90Q6-Y00X-WM0D
· 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird
· Verwendungssektor
SU22 Gewerbliche Verwendungen: Öffentlicher Bereich (Verwaltung, Bildung, Unterhaltung, Dienstleistungen, Handwerk)
SU3 Industrielle Verwendungen: Verwendungen von Stoffen als solche oder in Zubereitungen an Industriestandorten
SU21 Verbraucherverwendungen: Private Haushalte / Allgemeinheit / Verbraucher
· Produktkategorie PC9a Beschichtungen und Farben, Verdünner, Farbentferner
· Verfahrenskategorie
PROC7 Industrielles Sprühen
PROC11 Nicht-industrielles Sprühen
PROC10 Auftragen durch Rollen oder Streichen
· Umweltfreisetzungskategorie
ERC5 Verwendung an einem Industriestandort, die zum Einschluss in oder auf einem Artikel führt
ERC8c Breite Verwendung, die zum Einschluss in oder auf einem Artikel führt (Innenverwendung)
ERC8f Breite Verwendung, die zum Einschluss in oder auf einem Artikel führt (Außenverwendung)
· Erzeugniskategorie AC11 Holzerzeugnisse
· Verwendung des Stoffes / des Gemisches
Sehen Sie unsere technische Datenblatt zur Anwendung dieses Produktes.
klarlack

· 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
· Hersteller/Lieferant:
W.Heeren & Zoon bv.
Oosteinderweg 32
1432 AL Aalsmeer
Netherlands
tel.+31 297-360366
email: info@epifanes.nl
· Auskunftgebender Bereich: Research & Development.
· 1.4 Notrufnummer:
Die Vergiftungszentralen; Tel. Notruf und Information:
Informationszentrale gegen Vergiftungen;
Tel.: +49 (0) 228 19240 (Notfall)
Tel.: +49 (0) 228-287 33480 (Sekretariat)
Fax: +49 (0) 228 287-33278
E-Mail: info@giftzentrale-bonn.de
www.ukbonn.de
Zentrum für Kinderheilkunde
Klinik und Poliklinik für Allgemeine Pädiatrie
Universitätsklinikum Bonn
Adenauerallee 119
53113 Bonn



(Fortsetzung auf Seite 2)

Sicherheitsdatenblatt
gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 05.01.2024 Versionsnummer 27 (ersetzt Version 26) überarbeitet am: 05.01.2024

**Handelsname: Epifanes PP Klarlack Extra Komp. A**

(Fortsetzung von Seite 1)

* 

## ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

· **2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs**
· **Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008**



GHS02 Flamme

| | | |
|---|---|---|
| Flam. Liq. 3 | H226 | Flüssigkeit und Dampf entzündbar. |



GHS08 Gesundheitsgefahr

| | | |
|---|---|---|
| STOT RE 2 | H373 | Kann die Hörorgane schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. |



GHS07

| | | |
|---|---|---|
| Skin Irrit. 2 | H315 | Verursacht Hautreizungen. |
| Eye Irrit. 2 | H319 | Verursacht schwere Augenreizung. |
| STOT SE 3 | H335-H336 | Kann die Atemwege reizen. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. |
| Aquatic Chronic 3 | H412 | Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |

· **2.2 Kennzeichnungselemente**
· **Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008**
Das Produkt ist gemäß CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
· **Gefahrenpiktogramme**



GHS02 GHS07 GHS08

· **Signalwort Achtung**

· **Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:**
Xylol
2-Methoxy-1-methylethylacetat
Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten. (Anmerkung-p).
Ethylbenzol
· **Gefahrenhinweise**
H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.

(Fortsetzung auf Seite 3)

Sicherheitsdatenblatt
gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 05.01.2024 Versionsnummer 27 (ersetzt Version 26) überarbeitet am: 05.01.2024

**Handelsname: Epifanes PP Klarlack Extra Komp. A**

(Fortsetzung von Seite 2)

H335-H336 Kann die Atemwege reizen. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
H373 Kann die Hörorgane schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

· Sicherheitshinweise
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
P260 Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz/ Gehörschutz tragen.
P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
P303+P361+P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen].
P501 Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften.

· 2.3 Sonstige Gefahren
· Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
· PBT: Nicht anwendbar.
· vPvB: Nicht anwendbar.

* 

## ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

· 3.2 Gemische
· Beschreibung:
Gemisch aus nachfolgend angeführten Stoffen mit ungefährlichen Beimengungen.

· Gefährliche Inhaltsstoffe:

| | | |
|---|---|---|
| CAS: 108-65-6<br>EINECS: 203-603-9<br>Indexnummer: 607-195-00-7<br>Reg.nr.: 01-2119475791-29 | 2-Methoxy-1-methylethylacetat<br>Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H336 | 10-25% |
| CAS: 1330-20-7<br>EINECS: 215-535-7<br>Indexnummer: 601-022-00-9<br>Reg.nr.: 01-2119488216-32 | Xylol<br>Flam. Liq. 3, H226<br>STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1, H304<br>Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335 | 10-25% |
| CAS: 128601-23-0<br>EG-Nummer: 918-668-5<br>Reg.nr.: 01-2119455851-35 | Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten. (Anmerkung-p).<br>Flam. Liq. 3, H226<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 2, H411<br>STOT SE 3, H335-H336 | 2,5-10% |

(Fortsetzung auf Seite 4)

Sicherheitsdatenblatt
gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 05.01.2024 Versionsnummer 27 (ersetzt Version 26) überarbeitet am: 05.01.2024

**Handelsname: Epifanes PP Klarlack Extra Komp. A**

(Fortsetzung von Seite 3)

| | | |
|---|---|---|
| CAS: 100-41-4<br>EINECS: 202-849-4<br>Indexnummer: 601-023-00-4<br>Reg.nr.: 01-2119489370-35 | Ethylbenzol<br>Flam. Liq. 2, H225<br>STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1, H304<br>Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335 | ≥2,5-<10% |
| CAS: 149-57-5<br>EINECS: 205-743-6<br>Indexnummer: 607-230-00-6 | 2-Ethylhexansäure<br>Repr. 1B, H360D | <0,3% |
| CAS: 3648-18-8<br>EINECS: 222-883-3<br>Indexnummer: 050-031-00-9 | Dioctylzinndilaurat<br>Repr. 2, H361; STOT SE 2, H371; STOT RE 2, H373<br>Aquatic Chronic 3, H412 | <0,3% |

· **SVHC**

| | |
|---|---|
| 3648-18-8 | Dioctylzinndilaurat |

· **Zusätzliche Hinweise:**
Note P: Der Stoff muß nicht als krebserzeugend oder erbgutverändernd, wie kann, dass der Stoff weniger als 0,1% (w / w) werden klassifiziert werden Benzol (EINECS-Nr 200-753-7.). Diese Anmerkung gilt nur für bestimmte komplexe Ölderivate in Teil 3.
Der Wortlaut der angeführten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

* 

## ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

· **4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen**
· **Allgemeine Hinweise:**
Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen.
· **Nach Einatmen:**
Bei Bewusstlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.
· **Nach Hautkontakt:**
Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspülen.
Sofort mit Wasser abwaschen.
· **Nach Augenkontakt:**
Augen mehrere Minuten bei geöffnetem Lidspalt unter fließendem Wasser spülen.
Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.
· **Nach Verschlucken:** Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.
· **4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen**
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
· **4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung**
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.



(Fortsetzung auf Seite 5)

Sicherheitsdatenblatt
gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 05.01.2024 Versionsnummer 27 (ersetzt Version 26) überarbeitet am: 05.01.2024

**Handelsname: Epifanes PP Klarlack Extra Komp. A**

(Fortsetzung von Seite 4)

* 

## ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

· 5.1 Löschmittel
· Geeignete Löschmittel:
CO2, Löschpulver oder Wassersprühstrahl. Größeren Brand mit Wassersprühstrahl oder alkoholbeständigem Schaum bekämpfen.
· 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Beim Erhitzen oder im Brandfalle Bildung giftiger Gase.
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
· 5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung
· Besondere Schutzausrüstung: Atemschutzgerät anlegen.

* 

## ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

· 6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren
Atemschutzgerät anlegen.
Schutzausrüstung tragen. Ungeschützte Personen fernhalten.
· 6.2 Umweltschutzmaßnahmen:
Eindringen in Kanalisation, Gruben und Keller verhindern.
Bei Eindringen in Gewässer oder Kanalisation zuständige Behörden benachrichtigen.
Mit viel Wasser verdünnen.
Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
· 6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung:
Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder, Sägemehl) aufnehmen.
Kontaminiertes Material als Abfall nach Abschnitt 13 entsorgen.
Für ausreichende Lüftung sorgen.
· 6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

* 

## ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

· 7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung
Für gute Belüftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.
Aerosolbildung vermeiden.
· Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:
Zündquellen fernhalten - nicht rauchen.
Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.
Atemschutzgeräte bereithalten.

· 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten
· Lagerung:
· Anforderung an Lagerräume und Behälter: Keine besonderen Anforderungen.

(Fortsetzung auf Seite 6)

Sicherheitsdatenblatt
gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 05.01.2024 Versionsnummer 27 (ersetzt Version 26) überarbeitet am: 05.01.2024

**Handelsname: Epifanes PP Klarlack Extra Komp. A**

(Fortsetzung von Seite 5)

· **Zusammenlagerungshinweise: Nicht erforderlich.**
· **Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Behälter dicht geschlossen halten.**
· **Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV):**
**Entzündbare Flüssigkeiten**
· **7.3 Spezifische Endanwendungen**
**Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.**

* 

## ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

· **8.1 Zu überwachende Parameter**

| · **Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten:** | | |
|---|---|---|
| **108-65-6 2-Methoxy-1-methylethylacetat** | | |
| **AGW** | **Langzeitwert: 270 mg/m³, 50 ml/m³<br>1(I);DFG, EU, Y** | |
| **1330-20-7 Xylol** | | |
| **AGW** | **Langzeitwert: 220 mg/m³, 50 ml/m³<br>2(II);DFG, EU, H** | |
| **100-41-4 Ethylbenzol** | | |
| **AGW** | **Langzeitwert: 88 mg/m³, 20 ml/m³<br>2(II);DFG, H, Y, EU** | |
| **149-57-5 2-Ethylhexansäure** | | |
| **MAK** | **als Dampf und Aerosol;vgl.Abschn.IIb** | |
| **108-65-6 2-Methoxy-1-methylethylacetat** | | |
| **AGW** | **Langzeitwert: 270 mg/m³, 50 ml/m³<br>1(I);DFG, EU, Y** | |
| **1330-20-7 Xylol** | | |
| **AGW** | **Langzeitwert: 220 mg/m³, 50 ml/m³<br>2(II);DFG, EU, H** | |
| **100-41-4 Ethylbenzol** | | |
| **AGW** | **Langzeitwert: 88 mg/m³, 20 ml/m³<br>2(II);DFG, H, Y, EU** | |
| **149-57-5 2-Ethylhexansäure** | | |
| **MAK** | **als Dampf und Aerosol;vgl.Abschn.IIb** | |

· **Rechtsvorschriften**
**AGW: TRGS 900**
**MAK: MAK- und BAT-Liste**

| · **DNEL (Derived No Effect Level) für Profis** | | |
|---|---|---|
| **108-65-6 2-Methoxy-1-methylethylacetat** | | |
| **Dermal** | **Langfristige systemische Effekte.** | **796 mg//kg/day (Mitarbeiter)** |
| **Inhalativ** | **Langfristige - lokale Effekte.** | **550 mg/m³ (Mitarbeiter)** |

(Fortsetzung auf Seite 7)

Sicherheitsdatenblatt
gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 05.01.2024 Versionsnummer 27 (ersetzt Version 26) überarbeitet am: 05.01.2024

**Handelsname: Epifanes PP Klarlack Extra Komp. A**

(Fortsetzung von Seite 6)

| | | |
|---|---|---|
| | Kurzfristig - lokale Effekte. | 550 mg/m³ (Mitarbeiter) |
| | Langfristig - systemische Effekte. | 275 mg/m³ (Mitarbeiter) |
| | Langzeitexposition (8 Stunden TWA) 19 ppm | 35,7 mg/m³ (Ratte) |
| 1330-20-7 Xylol | | |
| Dermal | Langfristige systemische Effekte. | 212 mg//kg/day (Mitarbeiter) |
| Inhalativ | Akut / kurzfristig - lokale Defekte | 442 mg/m³ (Mitarbeiter) |
| | Langfristige - lokale Effekte. | 221 mg/m³ (Mitarbeiter) |
| | Langfristig - systemische Effekte. | 221 mg/m³ (Mitarbeiter) |
| 128601-23-0 Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten. (Anmerkung-p). | | |
| Dermal | Langfristige systemische Effekte. | 25 mg//kg/day (Mitarbeiter) |
| Inhalativ | Langfristig - systemische Effekte. | 150 mg/m³ (Mitarbeiter) |
| 100-41-4 Ethylbenzol | | |
| Dermal | Langfristig - systemische Effekte. | 180 mg/kg/day (Mitarbeiter) |
| Inhalativ | Langfristige - lokale Effekte. | 293 mg/m³ (Mitarbeiter) |
| | Kurzfristige systemische Effekte. | 77 mg/m3 (Mitarbeiter) |
| | Langfristig - systemische Effekte. | 77 mg/m³ (Mitarbeiter) |
| 149-57-5 2-Ethylhexansäure | | |
| Dermal | Langfristig - systemische Effekte. | 2 mg/kg/day (Mitarbeiter) |
| Inhalativ | Langfristig - systemische Effekte. | 14 mg/m³ (Mitarbeiter) |
| 3648-18-8 Dioctylzinndilaurat | | |
| Inhalativ | Langfristig - systemische Effekte. | 0,004 mg/m³ (Mitarbeiter) |
| · DNEL (Derived No Effect Level) für das allgemeine Publikum | | |
| 108-65-6 2-Methoxy-1-methylethylacetat | | |
| Oral | Langfristige systemische Effekte. | 36 mg/kg bw/day (Allgemeine Bevölkerung) |
| Dermal | Langzeit - systemische Effekte. | 320 mg/kg bw/day (Allgemeine Bevölkerung) |
| Inhalativ | Langzeit - systemische Effekte. | 33 mg/m³ (Allgemeine Bevölkerung) |

(Fortsetzung auf Seite 8)

Sicherheitsdatenblatt
gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 05.01.2024 Versionsnummer 27 (ersetzt Version 26) überarbeitet am: 05.01.2024

**Handelsname: Epifanes PP Klarlack Extra Komp. A**

(Fortsetzung von Seite 7)

| | | |
|---|---|---|
| 1330-20-7 Xylol | | |
| Oral | Langfristige systemische Effekte. | 12,5 mg/kg bw/day (Allgemeine Bevölkerung) |
| Dermal | Langzeit - systemische Effekte. | 125 mg/kg bw/day (Allgemeine Bevölkerung) |
| Inhalativ | Langzeit - systemische Effekte. | 65,3 mg/m³ (Allgemeine Bevölkerung) |
| | Langfristige - lokale Effekte. | 65,3 mg/m³ (Allgemeine Bevölkerung) |
| | Akute / kurzfristige - systemische Wirkungen. | 260 mg/m³ (Allgemeine Bevölkerung) |
| | Akute / kurzfristige - lokale Effekte. | 260 mg/m³ (Allgemeine Bevölkerung) |
| 128601-23-0 Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten. (Anmerkung-p). | | |
| Oral | Langfristige systemische Effekte. | 11 mg/kg bw/day (Allgemeine Bevölkerung) |
| Dermal | Langzeit - systemische Effekte. | 11 mg/kg bw/day (Allgemeine Bevölkerung) |
| Inhalativ | Langzeit - systemische Effekte. | 32 mg/m³ (Allgemeine Bevölkerung) |
| 100-41-4 Ethylbenzol | | |
| Oral | Langfristige systemische Effekte. | 1,6 mg/kg bw/day (Allgemeine Bevölkerung) |
| Inhalativ | Langzeit - systemische Effekte. | 15 mg/m³ (Allgemeine Bevölkerung) |
| 149-57-5 2-Ethylhexansäure | | |
| Oral | Langfristige systemische Effekte. | 1 mg/kg bw/day (Allgemeine Bevölkerung) |
| Dermal | Langzeit - systemische Effekte. | 1 mg/kg bw/day (Allgemeine Bevölkerung) |
| Inhalativ | Langzeit - systemische Effekte. | 3,5 mg/m³ (Allgemeine Bevölkerung) |
| 3648-18-8 Dioctylzinndilaurat | | |
| Oral | Langfristige systemische Effekte. | 0,001 mg/kg bw/day (Allgemeine Bevölkerung) |
| Inhalativ | Langzeit - systemische Effekte. | 0,001 mg/m³ (Allgemeine Bevölkerung) |

· **PNEC-Werte**

| 108-65-6 2-Methoxy-1-methylethylacetat | |
|---|---|
| Süßwasser | 0,635 mg/l (Süßwasser) |
| Meerwasser | 0,064 mg/l (Salzwasser) |
| Sediment (Süßwasser) | 3,29 mg/kg sed dw (Süßwasser) |
| Sediment (Meerwasser) | 0,329 mg/kg sed dw (Salzwasser) |
| STP | 100 mg/l (Segmentation, Targeting and Positioning) |

(Fortsetzung auf Seite 9)

Sicherheitsdatenblatt
gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 05.01.2024 Versionsnummer 27 (ersetzt Version 26) überarbeitet am: 05.01.2024

**Handelsname: Epifanes PP Klarlack Extra Komp. A**

(Fortsetzung von Seite 8)

| | |
|---|---|
| Boden | 0,29 mg/kg (Boden) |
| 1330-20-7 Xylol | |
| Süßwasser | 0,327 mg/l (Süßwasser) |
| Meerwasser | 0,327 mg/l (Salzwasser) |
| Sediment (Süßwasser) | 12,46 mg/kg sed dw (Süßwasser) |
| Sediment (Meerwasser) | 12,46 mg/kg sed dw (Salzwasser) |
| STP | 6,58 mg/l (Segmentation, Targeting and Positioning) |
| Boden | 2,31 mg/kg (Boden) |
| 100-41-4 Ethylbenzol | |
| Süßwasser | 0,1 mg/l (Süßwasser) |
| Meerwasser | 0,01 mg/l (Salzwasser) |
| Sediment (Süßwasser) | 13,7 mg/kg sed dw (Süßwasser) |
| Sediment (Meerwasser) | 1,37 mg/kg sed dw (Salzwasser) |
| STP | 9,6 mg/l (Segmentation, Targeting and Positioning) |
| Boden | 2,68 mg/kg (Boden) |
| 149-57-5 2-Ethylhexansäure | |
| Süßwasser | 0,398 mg/l (Süßwasser) |
| Meerwasser | 0,04 mg/l (Salzwasser) |
| Sediment (Süßwasser) | 4,74 mg/kg sed dw (Süßwasser) |
| Sediment (Meerwasser) | 0,474 mg/kg sed dw (Salzwasser) |
| STP | 71,7 mg/l (Segmentation, Targeting and Positioning) |
| Boden | 0,712 mg/kg (Boden) |
| 3648-18-8 Dioctylzinndilaurat | |
| Meerwasser | 0 µg/L (Salzwasser) |
| Süßwasser | 0,002 µg/l (Süßwasser) |
| Sediment (Süßwasser) | 0,028 mg/kg sed dw (Süßwasser) |
| Sediment (Meerwasser) | 0,003 mg/kg sed dw (Salzwasser) |
| STP | 100 mg/l (Segmentation, Targeting and Positioning) |
| Boden | 0,006 mg/kg (Boden) |

· **Bestandteile mit biologischen Grenzwerten:**

| | |
|---|---|
| 1330-20-7 Xylol | |
| BGW | 2000 mg/L<br>Untersuchungsmaterial: Urin<br>Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende<br>Parameter: Methylhippur-(Tolur-)Säure (alle Isomere) |
| 100-41-4 Ethylbenzol | |
| BGW | 250 mg/g Kreatinin<br>Untersuchungsmaterial: Urin<br>Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende<br>Parameter: Mandelsäure plus Phenylglyoxylsäure |

(Fortsetzung auf Seite 10)

Sicherheitsdatenblatt
gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 05.01.2024 Versionsnummer 27 (ersetzt Version 26) überarbeitet am: 05.01.2024

Handelsname: Epifanes PP Klarlack Extra Komp. A

(Fortsetzung von Seite 9)

· Zusätzliche Hinweise:
Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gültigen Listen.

· 8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition
· Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.
· Individuelle Schutzmaßnahmen, zum Beispiel persönliche Schutzausrüstung
· Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:
Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.
Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.
Getrennte Aufbewahrung der Schutzkleidung.
Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.
· Atemschutz
Bei kurzer oder geringer Belastung Atemfiltervorrichtung; bei intensiver oder längerer Exposition ein von der Umgebungsluft unabhängiges Atemgerät verwenden.
Empfohlen wird eine Halbmaske für organische Dämpfe und Lösungsmittel nach EN140 Typ A1 oder A2.
· Handschutz



Schutzhandschuhe

Das Handschuhmaterial muss undurchlässig und beständig gegen das Produkt / den Stoff / die Zubereitung sein.
Aufgrund fehlender Tests kann keine Empfehlung zum Handschuhmaterial für das Produkt / die Zubereitung / das Chemikaliengemisch abgegeben werden.
Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der Degradation.
· Handschuhmaterial
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren Qualitätsmerkmalen abhängig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Beständigkeit von Handschuhmaterialen nicht vorausberechenbar und muß deshalb vor dem Einsatz überprüft werden.
· Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.
· Für den Dauerkontakt von maximal 15 Minuten sind Handschuhe aus folgenden Materialien geeignet:
Butylkautschuk

(Fortsetzung auf Seite 11)

Sicherheitsdatenblatt
gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 05.01.2024 Versionsnummer 27 (ersetzt Version 26) überarbeitet am: 05.01.2024

Handelsname: Epifanes PP Klarlack Extra Komp. A

(Fortsetzung von Seite 10)

· Augen-/Gesichtsschutz



Dichtschließende Schutzbrille

* 

## ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

· 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

| | |
|---|---|
| · Allgemeine Angaben | |
| · Aggregatzustand | Flüssig |
| · Farbe | Gemäß Produktbezeichnung |
| · Geruch: | Charakteristisch |
| · Geruchsschwelle: | Nicht bestimmt. |
| · Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: | Nicht bestimmt. |
| · Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich | 146,4 °C (108-65-6 2-Methoxy-1-methylethylacetat) |
| · Entzündbarkeit | Entzündlich. |
| · Untere und obere Explosionsgrenze | |
| · Untere: | 1,5 Vol % (108-65-6 2-Methoxy-1-methylethylacetat) |
| Obere: | 10,8 Vol % (108-65-6 2-Methoxy-1-methylethylacetat) |
| · Flammpunkt: | 28 °C |
| · Zündtemperatur | 315 °C (108-65-6 2-Methoxy-1-methylethylacetat) |
| · Zersetzungstemperatur: | Nicht bestimmt. |
| · pH-Wert bei 20 °C: | >15<br>pH-Wert größer als 15. |
| · Viskosität: | |
| · Kinematische Viskosität bei 20 °C | 40 s (DIN 53211/4) |
| Dynamisch: | Nicht bestimmt. |
| · Löslichkeit | |
| · Wasser: | Vollständig mischbar. |
| · Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-Wert) | Nicht bestimmt. |
| · Dampfdruck bei 20 °C: | 3,4 hPa (108-65-6 2-Methoxy-1-methylethylacetat) |
| · Dichte und/oder relative Dichte | |
| · Dichte bei 20 °C: | 1,024 g/cm³ |
| · Relative Dichte | Nicht bestimmt. |
| · Dampfdichte | Nicht bestimmt. |

(Fortsetzung auf Seite 12)

Sicherheitsdatenblatt
gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 05.01.2024 Versionsnummer 27 (ersetzt Version 26) überarbeitet am: 05.01.2024

**Handelsname: Epifanes PP Klarlack Extra Komp. A**

(Fortsetzung von Seite 11)

| | |
|---|---|
| · 9.2 Sonstige Angaben | |
| · Aussehen: | |
| · Form: | Flüssig |
| · Wichtige Angaben zum Gesundheits- und Umweltschutz sowie zur Sicherheit | |
| · Zündtemperatur: | Das Produkt ist nicht selbstentzündlich. |
| · Explosive Eigenschaften: | Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich, jedoch ist die Bildung explosionsgefährlicher Dampf-/Luftgemische möglich. |
| · Lösemittelgehalt: | |
| · Organische Lösemittel: | 41,0 % |
| · VOC | 41,00 %<br>VOC:<br>419,8 g/l / 3,50 lb/gal |
| · Festkörpergehalt: | 56,4 % |
| · Zustandsänderung | |
| · Verdampfungsgeschwindigkeit | Nicht bestimmt. |

| | |
|---|---|
| · Angaben über physikalische Gefahrenklassen | |
| · Explosive Stoffe/Gemische und Erzeugnisse mit Explosivstoff | entfällt |
| · Entzündbare Gase | entfällt |
| · Aerosole | entfällt |
| · Oxidierende Gase | entfällt |
| · Gase unter Druck | entfällt |
| · Entzündbare Flüssigkeiten | Flüssigkeit und Dampf entzündbar. |
| · Entzündbare Feststoffe | entfällt |
| · Selbstzersetzliche Stoffe und Gemische | entfällt |
| · Pyrophore Flüssigkeiten | entfällt |
| · Pyrophore Feststoffe | entfällt |
| · Selbsterhitzungsfähige Stoffe und Gemische | entfällt |
| · Stoffe und Gemische, die in Kontakt mit Wasser entzündbare Gase entwickeln | entfällt |
| · Oxidierende Flüssigkeiten | entfällt |
| · Oxidierende Feststoffe | entfällt |
| · Organische Peroxide | entfällt |
| · Gegenüber Metallen korrosiv wirkende Stoffe und Gemische | entfällt |
| · Desensibilisierte Stoffe/Gemische und Erzeugnisse mit Explosivstoff | entfällt |



(Fortsetzung auf Seite 13)

Sicherheitsdatenblatt
gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 05.01.2024 Versionsnummer 27 (ersetzt Version 26) überarbeitet am: 05.01.2024

Handelsname: Epifanes PP Klarlack Extra Komp. A

(Fortsetzung von Seite 12)

* 

## ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

· 10.1 Reaktivität Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
· 10.2 Chemische Stabilität
· Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung.
· 10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen Keine gefährlichen Reaktionen bekannt.
· 10.4 Zu vermeidende Bedingungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
· 10.5 Unverträgliche Materialien:
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
· 10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte:
Keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

* 

## ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

· 11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
· Akute Toxizität
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

| · Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte: | | |
|---|---|---|
| 108-65-6 2-Methoxy-1-methylethylacetat | | |
| Oral | LD50 | >5.000 mg/kg (Ratte) |
| Dermal | LD50 | >5.000 mg/kg bw (Ratte) |
| Inhalativ | Langfristig - systemische Effekte. | 23,5 mg/l (Ratte) |
| 1330-20-7 Xylol | | |
| Oral | LD50 | 4.300 mg/kg (Ratte) |
| Dermal | LD50 | 1.100 mg/kg (Kaninchen) |
| | Kurzzeitige Exposition (15 Minuten): 100 ppm | 442 mg/m³ (Arbeitsplatzgrenzwerte) |
| | Langzeitexposition (8 Stunden TWA): 50 ppm | 221 mg/m³ (Arbeitsplatzgrenzwerte) |
| Inhalativ | LC50 | 11 mg/l (Ratte) |
| 100-41-4 Ethylbenzol | | |
| Oral | LD50 | 3.500 mg/kg bw (Ratte) |
| Dermal | LD50 | 5.001 mg/kg bw (Kaninchen) |
| Inhalativ | Langfristig - systemische Effekte. | 77 mg/l (Mitarbeiter) |
| | LC50 | 17,2 mg/l (Ratte) |
| 149-57-5 2-Ethylhexansäure | | |
| Oral | LD50 | 3.000 mg/kg bw (Ratte) |
| Dermal | LD50 | 1.260 mg/kg bw (Kaninchen) |

· Ätz-/Reizwirkung auf die Haut Verursacht Hautreizungen.

(Fortsetzung auf Seite 14)

Sicherheitsdatenblatt
gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 05.01.2024 Versionsnummer 27 (ersetzt Version 26) überarbeitet am: 05.01.2024

**Handelsname: Epifanes PP Klarlack Extra Komp. A**

(Fortsetzung von Seite 13)

· **Schwere Augenschädigung/-reizung** Verursacht schwere Augenreizung.
· **Sensibilisierung der Atemwege/Haut**
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
· **Keimzellmutagenität**
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
· **Karzinogenität**
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
· **Reproduktionstoxizität**
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
· **Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition**
Kann die Atemwege reizen. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
· **Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition**
Kann die Hörorgane schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.
· **Aspirationsgefahr**
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
· **11.2 Angaben über sonstige Gefahren**

| · **Endokrinschädliche Eigenschaften** |
|---|
| Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten. |

* 

## ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

· **12.1 Toxizität**

| · **Aquatische Toxizität:** | |
|---|---|
| 108-65-6 2-Methoxy-1-methylethylacetat | |
| EC50 | 408-500 mg/l (daphnia magna) (48 uur/hour) |
| IC 50 | >1.000 mg/l (Algae, Growth inhibition test) (72 uur/hour) |
| LC50 | 100-180 mg/l (Fish Acute Toxicity Study) (96 uur/hour) |

· **12.2 Persistenz und Abbaubarkeit**
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
· **12.3 Bioakkumulationspotenzial**
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
· **12.4 Mobilität im Boden** Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
· **12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung**
· **PBT:** Nicht anwendbar.
· **vPvB:** Nicht anwendbar.
· **12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften**
Das Produkt enthält keine Stoffe mit endokrinschädlichen Eigenschaften.
· **12.7 Andere schädliche Wirkungen**
· **Bemerkung:** Schädlich für Fische.
· **Weitere ökologische Hinweise:**
· **Allgemeine Hinweise:**
Wassergefährdungsklasse 2 (Selbsteinstufung): deutlich wassergefährdend
Nicht in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen.
Trinkwassergefährdung bereits beim Auslaufen geringer Mengen in den Untergrund.

(Fortsetzung auf Seite 15)

Sicherheitsdatenblatt
gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 05.01.2024 Versionsnummer 27 (ersetzt Version 26) überarbeitet am: 05.01.2024

**Handelsname: Epifanes PP Klarlack Extra Komp. A**

(Fortsetzung von Seite 14)

schädlich für Wasserorganismen

* 

## ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

· 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
· Empfehlung:
Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

| · Europäischer Abfallkatalog | |
|---|---|
| 08 00 00 | ABFÄLLE AUS HERSTELLUNG, ZUBEREITUNG, VERTRIEB UND ANWENDUNG (HZVA) VON BESCHICHTUNGEN (FARBEN, LACKE, EMAIL), KLEBSTOFFEN, DICHTMASSEN UND DRUCKFARBEN |
| 08 01 00 | Abfälle aus HZVA und Entfernung von Farben und Lacken |
| 08 01 11* | Farb- und Lackabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten |
| HP3 | entzündbar |
| HP5 | Spezifische Zielorgan-Toxizität (STOT)/Aspirationsgefahr |
| HP14 | ökotoxisch |

· Ungereinigte Verpackungen:
· Empfehlung: Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.
· Empfohlenes Reinigungsmittel:
Wasser, gegebenenfalls mit Zusatz von Reinigungsmitteln.

* 

## ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

· 14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer
· ADR, IMDG, IATA UN1263

· 14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung
· ADR 1263 FARBE
· IMDG, IATA PAINT

· 14.3 Transportgefahrenklassen

· ADR



· Klasse 3 (F1) Entzündbare flüssige Stoffe

(Fortsetzung auf Seite 16)

Sicherheitsdatenblatt
gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 05.01.2024 Versionsnummer 27 (ersetzt Version 26) überarbeitet am: 05.01.2024

**Handelsname: Epifanes PP Klarlack Extra Komp. A**

(Fortsetzung von Seite 15)

| | |
|---|---|
| · Gefahrzettel | 3 |
| · IMDG, IATA | |
|  | |
| · Class | 3 Entzündbare flüssige Stoffe |
| · Label | 3 |
| · 14.4 Verpackungsgruppe | |
| · ADR, IMDG, IATA | III |
| · 14.5 Umweltgefahren: | |
| · Marine pollutant: | Nein |
| · 14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender | Achtung: Entzündbare flüssige Stoffe |
| · Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr (Kemler-Zahl): | 30 |
| · EMS-Nummer: | F-E,S-E |
| · Stowage Category | A |
| · 14.7 Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten | Nicht anwendbar. |
| · Transport/weitere Angaben: | |
| · ADR | |
| · Freigestellte Mengen (EQ): | E1 |
| · Begrenzte Menge (LQ) | 5L |
| · Freigestellte Mengen (EQ) | Code: E1<br>Höchste Nettomenge je Innenverpackung: 30 ml<br>Höchste Nettomenge je Außenverpackung: 1000 ml |
| · Beförderungskategorie | 3 |
| · Tunnelbeschränkungscode | D/E |
| · IMDG | |
| · Limited quantities (LQ) | 5L |
| · Excepted quantities (EQ) | Code: E1<br>Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml<br>Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml |
| · UN "Model Regulation": | UN 1263 FARBE, 3, III |



(Fortsetzung auf Seite 17)

Sicherheitsdatenblatt
gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 05.01.2024 Versionsnummer 27 (ersetzt Version 26) überarbeitet am: 05.01.2024

Handelsname: Epifanes PP Klarlack Extra Komp. A

(Fortsetzung von Seite 16)

* 

## ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

· 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

· Richtlinie 2012/18/EU
· Namentlich aufgeführte gefährliche Stoffe - ANHANG I
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
· Seveso-Kategorie P5c ENTZÜNDBARE FLÜSSIGKEITEN
· Mengenschwelle (in Tonnen) für die Anwendung in Betrieben der unteren Klasse 5.000 t
· Mengenschwelle (in Tonnen) für die Anwendung in Betrieben der oberen Klasse 50.000 t
· VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 ANHANG XVII Beschränkungsbedingungen: 3

| · Verordnung (EU) Nr. 649/2012 | | |
|---|---|---|
| 3648-18-8 | Dioctylzinndilaurat | Annex I Part 1 |

· Richtlinie 2011/65/EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten – Anhang II

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

· VERORDNUNG (EU) 2019/1148

· Anhang I - BESCHRÄNKTE AUSGANGSSTOFFE FÜR EXPLOSIVSTOFFE (Oberer Konzentrationsgrenzwert für eine Genehmigung nach Artikel 5 Absatz 3)

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

· Anhang II - MELDEPFLICHTIGE AUSGANGSSTOFFE FÜR EXPLOSIVSTOFFE

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

· Verordnung (EG) Nr. 273/2004 betreffend Drogenausgangsstoffe

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

· Verordnung (EG) Nr. 111/2005 zur Festlegung von Vorschriften für die Überwachung des Handels mit Drogenaustauschstoffen zwischen der Gemeinschaft und Drittländern

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

· Nationale Vorschriften:

· Technische Anleitung Luft:

| Klasse | Anteil in % |
|---|---|
| I | <0,3 |
| NK | 25-50 |

· Wassergefährdungsklasse: WGK 2 (Selbsteinstufung): deutlich wassergefährdend.

· Sonstige Vorschriften, Beschränkungen und Verbotsverordnungen

| · Besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) gemäß REACH, Artikel 57 | |
|---|---|
| 3648-18-8 | Dioctylzinndilaurat |

(Fortsetzung auf Seite 18)

Sicherheitsdatenblatt
gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 05.01.2024 Versionsnummer 27 (ersetzt Version 26) überarbeitet am: 05.01.2024

**Handelsname: Epifanes PP Klarlack Extra Komp. A**

(Fortsetzung von Seite 17)

· **15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung:**
Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeführt.

* 

## ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

· **Relevante Sätze**
H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
H312 Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
H335 Kann die Atemwege reizen.
H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
H360D Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
H361 Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
H371 Kann die Organe schädigen.
H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.
H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

· **Datenblatt ausstellender Bereich: Research & Development.**
· **Ansprechpartner: J.J. van Dijk, tel: +31 297 360678, email: rend@epifanes.nl**
· **Datum der Vorgängerversion: 04.01.2024**
· **Versionsnummer der Vorgängerversion: 26**
· **Abkürzungen und Akronyme:**
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
GefStoffV: Gefahrstoffverordnung (Ordinance on Hazardous Substances, Germany)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
ATE: Acute toxicity estimate values (Schätzwerte Akuter Toxizität)
Flam. Liq. 2: Entzündbare Flüssigkeiten – Kategorie 2

(Fortsetzung auf Seite 19)

**Sicherheitsdatenblatt**
**gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31**

Druckdatum: 05.01.2024 Versionsnummer 27 (ersetzt Version 26) überarbeitet am: 05.01.2024

**Handelsname: Epifanes PP Klarlack Extra Komp. A**

(Fortsetzung von Seite 18)

Flam. Liq. 3: Entzündbare Flüssigkeiten – Kategorie 3
Acute Tox. 4: Akute Toxizität – Kategorie 4
Skin Irrit. 2: Hautreizende/-ätzende Wirkung – Kategorie 2
Eye Irrit. 2: Schwere Augenschädigung/Augenreizung – Kategorie 2
Repr. 1B: Reproduktionstoxizität – Kategorie 1B
Repr. 2: Reproduktionstoxizität – Kategorie 2
STOT SE 2: Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition) – Kategorie 2
STOT SE 3: Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition) – Kategorie 3
STOT RE 2: Spezifische Zielorgan-Toxizität (wiederholte Exposition) – Kategorie 2
Asp. Tox. 1: Aspirationsgefahr – Kategorie 1
Aquatic Chronic 2: Gewässergefährdend - langfristig gewässergefährdend – Kategorie 2
Aquatic Chronic 3: Gewässergefährdend - langfristig gewässergefährdend – Kategorie 3

· * Daten gegenüber der Vorversion geändert